

Damalini Easy-Laser® D90 BTA PRECÍZIÓS DIGITÁLIS SZÍJTÁRCSA BEÁLLÍTÓ MŰSZER

Az **Easy-Laser D90 BTA** tökéletesen egyszerű eszköz a szíjtárcsák, szíjak beállítási hibáinak feltárásához, helyes beállításukhoz. A műszer mindössze pár másodperc alatt felszerelhető, beüzemelhető a vizsgált berendezésen, a lézeres sík kiterítésével pedig páratlan gyorsasággal állíthatók síkba a tárcsák. Az egyenletes beállítás kíméli az erő- és a munkagépet, csökkenti a szíjak vagy lánc igénybevételét, a teljes rendszer rezgését, mindezek által az energia-felvételét is.

- Szíjtárcsák párhuzamossági és szög-eltéréseinek gyors mérése
- Mérési értékek egyszerű, jól értelmezhető kijelzése
- Az eddigi mérési módszerekhez képest sokkal gyorsabb működés
- Vízszintes és függőleges berendezésekre is alkalmazható
- Egy kezelő által is egyszerűen használható
- Nem mágneses felületeken is alkalmazható
- Lapos-, ék-, bordás-szíjas és láncajtások ellenőrzésére egyaránt megfelel
- Magyar nyelvű kézikönyvvel szállítva

A legtöbb felhasználónak elegendő vizuális beállítás biztosítása mellett az **Easy-Laser D90 BTA** igény szerint kiegészíthető D150 vagy D160 típusú digitális mérőfejjel, melyekkel az eltérések számszerűen leolvashatók, illetve tárolhatók további feldolgozás, dokumentálás céljára. A kedvező műszaki befektetés így értéknövelt képességgel később is kiegészíthető.

MŰSZAKI ADATOK

LÉZERES ADÓ

Tárcsa átmérő:	≥ Ø60 mm
Tárcsa szélesség:	mérésre nincs hatása
Sugár szöge:	60°
Mérési távolság:	10 m
Akkumulátor:	1 x R6 (AA), 1,5 V
Működési idő:	> 8 h, folyamatos
Lézer jellemző:	2. osztályú, < 1mW
Lézer hullámhossz:	635-670 nm, vörös
Ház:	ABS / eloxált alumínium
Méret:	145x86x30 mm
Tömeg:	270 g

IRÁNYZÓ

2 db mágneses irányzó

SZÁLLÍTÁS TERJEDELME

- Easy-Laser® D90 BTA
- 2 db irányzó
- 1 db puha hordtáska
- eredeti angol és magyar nyelvű kézikönyv

